



PANTALLA	LCD TACTIL 75.0" 3840X2160 PÍXELES
CONECTIVIDAD_LAN	SI
CONECTIVIDAD_WLAN	SI
CONECTIVIDAD_USB	SI
VIDEO_VGA	NO
VIDEO_HDMI	SI
GARANTÍA_DE_FÁBRICA	36 MESES ONSITE
UNIDAD	UNIDAD
MARCA	IQTOUCH
MODELO	QA1300PRO
NRO_PARTE	QA1300PRO75-OPSI716256-RM
EMPAQUE_DE_FÁBRICA	CAJA
CERTIFICACIÓN	APROBACIONES REGULATORIAS: CB, TUV, RoHS, Energy Star
	NORMA ISO: ISO 9001, ISO 14001
ACCESORIOS INCLUIDOS CON EL PRODUCTO	Accesorios incluidos: cable de alimentación, cable táctil USB, cable HDMI, control remoto, 2 lápices pasivos, guía de inicio rápido, rack móvil, OPS.

Modelo	QA1300PRO
Número de parte	QA1300PRO75-OPSI716256-RM
PANTALLA	PANTALLA
Tamaño de diagonal	75"
Brillo	350cd/m2
Relación de contraste	1200: 1
Tipo de panel	LCD TACTIL
Tipo de iluminación	LED directo (DLED)
Resolución	4K UHD (3840*2160)
Relación de aspecto	16 : 9
Tasa de respuesta	8 ms
Frecuencia	60 HZ
Ángulo de visión	178°(H), 178°(V)
Vida útil	50,000 hrs
Colores de visualización	10 bits (1,07B)
Vidrio	Vidrio templado de 4 mm con antirreflejo revestimiento (MOHS 7)
INTERACTIVIDAD	INTERACTIVIDAD
Tecnología táctil	Infrarojo
Punto de contacto	Escritura de 40 puntos en Windows Escritura de 20 puntos en Android
Resolución táctil	32768 x 32768
Tasa de respuesta	<4 ms (un solo toque) <6 ms (entradas táctiles máximas)
Precisión táctil	≤1mm
Reconocimiento	Lápiz óptico e interacción con los dedos de las manos
Altura de escritura	3 mm
Toque mínimo objeto	2mm
SO compatible	Soporte HID y Win10/Win8/Win7/MacOS/Android /Chrome OS/Linux
ENERGÍA	ENERGÍA
Tamaño	75"
Voltaje	100-240V, 50-60 Hz
Máximo consumo	≤400W
Standby Power	≤0.5W
ESPECIFICACIONES FÍSICAS	ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Tamaño	75"
Peso Neto	56Kg±1.5Kg
Peso bruto	70Kg±1.5Kg
Tamaño del producto (mm) AxPxA	1707* 1054*117
Tamaño de embalaje (mm) AxPxA	1800* 1125*200
Agujero VESA posición (mm)	4-M8 orificio del tornillo 600*400

ENTORNO AMBIENTAL	ENTORNO AMBIENTAL	
Temperatura de trabajo	0°C~ 40°C	
Temperatura de almacenamiento	- 20°C ~ 60°C	
Humedad	20° ~ 80° humedad relativa Sin condensación	
Humedad - Almacenamiento	20° ~ 90° humedad relativa Sin condensación	
BOTONES FRONTALES	BOTONES FRONTALES	
1 botón	Encendido, Inicio, Atrás, Configuración, Personalizado	
Control sin contacto y monitoreo de salud	El QA1300Pro con sensor de proximidad para activación de pantalla sin contacto y sensor de calidad del aire Monitorear los niveles de CO ₂ y PM2.5, garantizando un entorno consciente de la salud.	
CONECTIVIDAD	CONECTIVIDAD	
Frontal	USB3.0 (Android y PC)	3
	ENTRADA HDMI 2.0	1
	USB táctil	1
	Tipo C (USB2.0, Audio y Vídeo, Táctil, Potencia de 65W)	1
Input	RJ45 (10/100/1000 Mbit/s)	1
	HDMI 2.0 (4K@60fps)	2
	Tipo C (USB2.0, Audio y Vídeo, Táctil, Potencia de 65W)	1
	USB2.0 (Android) Type-A	2
	USB3.0 (Android&PC) Type-A	2
	USB2.0 (for Touch) Type B	2
	USB2.0(OTG)	1
	TF Card	1
	MIC IN	1
	RS232	1
	DP	1
Output	HDMI 2.0 (4K@60fps)	1
	COAX SPDIF OUT	1
	EARPHONE (3.5mm Line Out)	1
	RJ45 (10/100/1000 Mbit/s)	1
CÁMARA INCORPORADA	48MP (cámara AI 4K prevideo incorporada) con encuadre automático y seguimiento de voz)	
MICRÓFONOS INCORPORADOS	Si, 8 arreglos de micrófonos	
Speakers	20W*2+20W	
Light Sensor	Si	
Temperature Monitor	Si	
WIFI & Hotspot	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, IEEE802.1x, WPA2, Wi-Fi6 and station mode(2.4G/5GDual-band)	

Bluetooth	5.2
NFC	Si
SENSOR DE PROXIMIDAD	Si
IDIOMA	IDIOMA
OSD	Inglés, francés, alemán, ruso, japonés, coreano, polaco, portugués, vietnamita, español, italiano, árabe, chino simplificado, chino tradicional, español.
SO INCORPORADO	SO INCORPORADO
PROCESADOR	Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4
VELOCIDAD DEL PROCESADOR	2.2GHz
GPU	ArmMali-G52 MP8(8EE)
RAM	8 GB
ALMACENAMIENTO	128 GB
VERSIÓN DE ANDROID	Android 13.0
SISTEMA OPERATIVO IQ	Si
CERTIFICACIONES	CERTIFICACIONES
ISO 9001 , ISO 14001	ISO 9001 , ISO 14001
CERTIFICACIONES	CERTIFICACIONES
Rohs	Rohs
Energy star	Energy star
CB	CB
TUV	TUV

Accesorios incluidos

Rack móvil, OPS, Cable USB, Cable HDMI, Control remoto , 2 lápices para pizarra interactiva



Imágen referencial de Rack fijo

<p>Core i7 Gen 12 16GB RAM 256GB SSD Windows 11 Pro RJ45, HDMI, USB3.0,USB2.0</p>	
---	--