

FICHA TÉCNICA 1102P14US0

ECOSYS M4132idn

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMÁTICA
IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO A COLOR

CARACTERÍSTICAS DE LA FICHAS-PRODUCTO	VALORES
CATEGORÍA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER
TIPO	MONOCROMÁTICA
VELOCIDAD MONOCROMÁTICA	32 PPM
VELOCIDAD COLOR	NO APLICA
CONECTIVIDAD USB	SI
CONECTIVIDAD LAN	SI
CONECTIVIDAD WLAN	SI
MEMORIA INTERNA	1024 MB
MEMORIA MÁXIMA	3072 MB
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOC. (ADF)	SI
DÚPLEX AUTOMÁTICO	SI
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN	1200 PPP
RESOLUCIÓN DE CAPTURA	600 PPP
CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO	20,000 PG.
GARANTÍA DE FABRICA	12 MESES ON-SITE
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
MARCA	KYOCERA
MODELO	ECOSYS M4132idn
NÚMERO DE PARTE	1102P14US0
EMPAQUE DE FÁBRICA	EN CAJA
COMPONENTES	Guía rápida de instalación, CD con software (Drivers, utilitarios y manuales) y cable de poder
CUENTA CON REPUESTOS	SI
PLATAFORMA DE ACCESO P/GESTION RESIDUOS	NO
INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL	NO
PLAN DE MANEJO DE RAEE	NO

OTRAS CARACTERÍSTICAS	VALORES
PANEL DE CONTROL	PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 7"
TIEMPO DE CALENTAMIENTO	21 SEGUNDOS
TIEMPO DE SALIDA COPIA/IMPRESIÓN	5.2/5.2 SEGUNDOS
PROCESADOR	1.2 GHZ.
BANDEJAS DE ENTRADA	BANDEJA 1: 500 HOJAS BYPASS: 100 HOJAS
BANDEJA DE SALIDA	250 HOJAS
VELOCIDAD DEL ESCÁNER	50 ipm (MONO A 300 DPI)
PESO DE PAPEL	BANDEJA 1: 60-161 GR/M ² BYPASS: 60-253 GR/M ²
TAMAÑOS DE PAPEL	A5, CARTA, A4, LEGAL, A3
EMULACIONES	PCL 6, PS3, PDF, XPS, TIFF Y JPEG
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS	Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016;Mac OS X v10.5 o versión posterior
VOLUMEN MÁX DE IMPRESIÓN MENSUAL	100,000 PG.
VOLTAJE DE TRABAJO	220-240 V /60 HZ.

CERTIFICACIONES	
CERTIFICADO ENERGY STAR	SI
CERTIFICADO ISO 14001	SI
CERTIFICADO ISO 9001	SI
CERTIFICADO RoHs	SI

