



> IMPRESIÓN

**ECOSYS P3055dn**

IMPRESORA DE RED  
BLANCO Y NEGRO



ECONÓMICA  
ECOLÓGICA  
TECNOLOGÍA  
ECOSYS



La **ECOSYS P3055dn** redefine la impresora monocromática de escritorio. Sus altas velocidades de salida, de 57 ppm, con resolución fina de hasta 1200 dpi, estándar con dúplex y opciones de capacidad de papel escalable resuelven sus necesidades diarias de manejo de documentos digitales. La accesibilidad directa USB y la impresión segura llevan su productividad al siguiente nivel. Es duradera y confiable, y ha sido creada para negocios que exigen un rendimiento excepcional. Con muchas funciones, pero pequeña, la ECOSYS P3055dn es justo lo que necesita para que su negocio siga progresando.

- > Impresión de oficina de hasta 57 páginas por minuto
- > Pantalla LCD de 5 líneas con panel de control con botones reales
- > Capacidad de papel estándar 600 hojas
- > KYOCERA Mobile Print, Google Cloud Print™ y Mopria® habilitados

## TECNOLOGÍA ECOSYS

Las impresoras Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los negocios alcanzar un retorno de inversión rápido, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, las impresoras ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner, lo cual reduce el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, las excelentes impresoras ECOSYS de Kyocera soportan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

## ESPECIFICACIONES BÁSICAS

**Configuración:** Impresora monocromática **Páginas por minuto:**

Carta: 57 ppm; A4: 55 ppm

**Pantalla:** Pantalla LCD de 5 líneas con panel de control con botones reales

**Tiempo de calentamiento:** 25 segundos o menos (encendido), 25 segundos o menos desde el modo descanso

**Tiempo de salida de la primera impresión:**

6.6 segundos o menos

**Resolución:** 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi

**Memoria:** Estándar/máx.: 512 MB / 2.5 GB **Dúplex:**

Estándar con duplexor sin

apilador que admite de media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60 - 120 g/m<sup>2</sup>

**Dimensiones / peso:**

38 cm ancho x 41 cm prof. x 32 cm alt. / 16 kg

**Ciclo de trabajo máximo:** 275,000 páginas por mes

**Volumen mensual recomendado:** 30,000 páginas por mes

## CONSUMO DE ENERGÍA

**Requisitos Eléctricos:**

120 V: 60 Hz, 10 A; 220-240 V, 50/60 Hz, 5.6 A

**Consumo de electricidad típico (TEC):**

120 V: 3.16 kWh/semana; 220-240 V 2.74 kWh/semana

**Máximo (con opciones):**

120 V: 1,204 W; 220-240 V: 1,275 W

**Impresión:** 120 V: 753 W; 220-240 V: 675 W

**Modo Listo:** 120 V: 11 W; 220-240 V: 11 W

**Modo Descanso:** 120 V: 0.8 W; 220-240 V: 0.9 W

**Apagada:** 120 V: 0.05 W; 220-240 V: 0.07 W

## ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

**Controlador estándar:** ARM Cortex-A9 1200 MHz

**PDL / Emulaciones:** PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c),

KPDL3 (PDF Direct Print, AES), XPS, Open XPS (TIFF/

JPEG Direct Print), IBM Proprinter, Line Print

**Fuentes:** Fuentes Outline 93 (PCL 6/KPDL3), 8 fuentes

(Windows/Vista); Bitmap (fuente 1 y fuente 79)

**Códigos de barras:**

Unidimensional: 45; bidimensional: PDF417



Para obtener información actualizada sobre conectividad visite [usa.kyoceradocumentsolutions.com](http://usa.kyoceradocumentsolutions.com). ECOSYS, Prescribe, Command Center RX y KYOCERA Mobile Print

son marcas registradas del grupo KYOCERA.

Apple y Mac son marcas registradas de Apple, Inc.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Casa matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, USA

©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

## APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SU IMPRESORA ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



**KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima archivos, páginas web e imágenes de forma simple y cómoda con su teléfono inteligente o tableta.



**KX DRIVER:** Interfaz común a todos los dispositivos KYOCERA, que brinda un acceso integral a todas las funciones del dispositivo.



**COMMAND CENTER RX:** Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.



**PRESCRIBE:** Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia, desde una impresora Kyocera.

**Compatibilidad con SO Windows:** Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

**Compatibilidad con SO Mac:**

Apple Macintosh OS X 10.5 o versión posterior

**Interfaz:** 10/100/1000BaseTX, 1 USB 2.0 de alta velocidad, 2 Host USB

**Impresión en red y protocolos soportados:**

TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, SNMP, HTTP, DNS, PNP USB, PnP-X (WSD-Discovery para WSD Print Service), Apple Bonjour

**Impresión móvil:** KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print para Estudiantes, KYOCERA MyPanel, Google Cloud Print™ y Mopria®

**Drivers:** KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver, Window Inbox Driver, KX PRESCRIBE Macro Generator

**Utilitarios:** KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, configuración rápida

**Otras funciones de impresión:** EcoPrint; Impresión N-Arriba, Impresión Privada; Prueba y Retención; Copia Rápida<sup>1</sup> y almacenamiento de trabajos<sup>1</sup>

**Administración de trabajos:**

Conteo de trabajos, 100 códigos de departamentos

## ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

**Estándar con:** Autenticación local, autenticación de red, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, Kit de Seguridad de Datos (E)

## SUMINISTRO DE PAPEL

**Fuentes de papel estándar:** Bandeja de papel simple para 500 hojas, bandeja multipropósito para 100 hojas

**Fuentes de papel estándar / máximas:**

2/6 incluida la bandeja multipropósito

**Capacidad de papel estándar / máxima:**

600 hojas / 2,600 hojas

**Tamaño de papel:**

Bandejas estándar/bandeja Multipropósito: A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado

## Densidad del papel:

Estándar con bandeja: 60 - 120 g/m<sup>2</sup>;

Bandeja Multipropósito: 60 - 220 g/m<sup>2</sup>

**Capacidad de bandeja de salida de papel estándar:** 500 hojas (cara hacia abajo)

**Tipos de papel:** Bandeja estándar / opcional: Papel común, Bond, reciclado;

MPT (bandeja Multipropósito): Papel común, Bond, etiquetas, reciclado, vitela, membretes, OHP, sobres, papel delgado, papel denso, recubierto, pancarta

## CERTIFICACIONES:

ENERGY STAR, ISO9001, ISO14001

## OPCIONALES:

### OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

#### ALIMENTADOR DE PAPEL PF-320

**Capacidad de papel:** 500 hojas x 4 (80 g/m<sup>2</sup>)

**Tamaño de papel:** Media carta a legal

(5.5" x 11" - 8.5" x 14"), 60 - 120 g/m<sup>2</sup>, sobres, personalizado

**Dimensiones / peso:**

38 cm ancho x 41 cm prof. x 12 cm alt. / 4 kg

#### BANDEJA DE GRAN CAPACIDAD PF-3100

**Capacidad de papel:** 2,000 hojas (75 g/m<sup>2</sup>)

**Tamaño de papel:**

Media carta a legal (5.5" x 11" - 8.5" x 14"),

60 - 120 g/m<sup>2</sup>, sobres, personalizado

**Dimensiones / peso:**

38 cm ancho x 70 cm prof. x 18 cm alt. / 4 kg

### OPCIONES ADICIONALES

**Administración de impresión:** ThinPrint (UG-33)

**Seguridad:** Kit de Autenticación de Tarjetas (B);

Kit de Seguridad de Datos (E)

**Tarjeta SD:** 16 / 32 GB

**Disco duro:** HD-6: 32 GB SSD / HD-7: 128 GB SSD

**LAN inalámbrica:** IB-36, IB-51 (IEEE 802.11b/g/n)

**Otras tarjetas de red:** Tarjeta de red Gigabit IB-50

**Opción de interfaz:** IB-32B (interfaz paralela)

**Kit de montaje:**

**PB-325** (unidad de base para la PF-3100)

**Bandeja de papel:**

**PT-320** (bandeja de salida de papel cara hacia arriba para la PF-3100)

**Opción de memoria:**

Memoria DIMM 1 GB, 2 GB (DDR3)

**Otros:** PCL Barcode Flash 3.0 (Tipo E)

**Nota:**

<sup>1</sup>Requiere la opción de tarjeta SD, HD-6 o HD-7

## GARANTÍA DE FÁBRICA:

36 MESES ON-SITE