


## FICHA TÉCNICA

### 110C0Z4SA0

**El equilibrio perfecto entre  
calidad y productividad**

<b>ECOSYS MA5500ifx</b>	
<b>MFP láser A4 monocromática</b>	
Hasta 57 páginas por minuto	
Impresión, copiado y escaneo a doble cara y fax	



CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
CATEGORÍA	IMPRESORA LÁSER
TIPO	MONOCROMÁTICA
VELOCIDAD MONOCROMÁTICA	57 PPM
VELOCIDAD COLOR	NO APLICA
CONECTIVIDAD USB	SI
CONECTIVIDAD LAN	SI
CONECTIVIDAD WLAN	NO
MEMORIA INTERNA	1.5 GB
MEMORIA MÁXIMA	3.5 GB
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF)	SI
DÚPLEX AUTOMÁTICO	SI
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN	1200 x 1200 PPP
RESOLUCIÓN DE CAPTURA	600 PPP
CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO	50,000 PG.
GARANTÍA DE FABRICA	36 MESES ON-SITE
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
MARCA	KYOCERA
MODELO	ECOSYS MA5500ifx
NÚMERO DE PARTE	110C0Z4SA0
EMPAQUE DE FABRICA	EN CAJA
COMPONENTES	CD CON SOFTWARE (DRIVERS Y MANUALES) Y CABLE DE PODER

CERTIFICACIONES	
CERTIFICADO ENERGY STAR	SI
CERTIFICADO ISO 14001	SI
CERTIFICADO ISO 9001	SI



## OTRAS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	CARTA:57 PPM, A4:55 PPM, DOBLE CARA EN CARTA:40 PPM
PANEL DE CONTROL	TÁCTIL A COLOR DE 7"
TIEMPO DE CALENTAMIENTO	25 SEGUNDOS
TIEMPO DE SALIDA PRIMERA PÁGINA (IMPRESIÓN/COPIA)	4.5 SEGUNDOS/6 SEGUNDOS
VOLUMEN MÁX DE IMPRESIÓN MENSUAL	250,000 PG.
MANEJO DE PAPEL	
BANDEJAS DE ENTRADA	BANDEJA 1: 500 HOJAS; MULTIPROPÓSITO:100 HOJAS
PESOS DE PAPEL SOPORTADOS	BANDEJAS 1: 60-120 GR/M <sup>2</sup> ; MULTIPROPÓSITO: 60-220 GR/M <sup>2</sup>
TAMAÑO DE PAPEL SOPORTADO	BANDEJA 1: LEGAL, A4, CARTA, A5, A6; MULTIPROPÓSITO: LEGAL, OFICIO, A4, CARTA, A5, A6 y PERSONALIZADO
TIPO DE PAPEL SOPORTADO	BANDEJA 1: PAPEL COMÚN, BOND, RECICLADO; MULTIPROPÓSITO: PAPEL COMÚN, BOND, RECICLADO, ETIQUETAS, SOBRES, MEMBRETE, REIMPRESO, CARTULINA, PAPEL GRUESO
BANDEJA DE SALIDA	500 HOJAS
CONECTIVIDAD	
CONECTIVIDAD	USB 2.0 y ETHERNET 10/100/1000 BASETX
IMPRESIÓN EN RED Y PROTOCOLOS ADMITIDOS	IMPRESIÓN EN RED:TCP/IP, FTP, LPR, PORT9100, NETBEU, APPLE BONJOUR IMPRESIÓN POR INTERNET: IPP/1.0 (TAMBIÉN ADMITE ALGUNAS FUNCIONES 1.1); IMPRESIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: IMPRESIÓN DE DATOS RECIBIDOS POR CORREO ELECTRÓNICO FORMATO: PDF, PS, TEXTO, TIFF, JPEG, XPS, OPENXPS; IMPRESIÓN SEGURA: IPP SOBRE TLS; FUNCIÓN WEB PAGE; IMPRESIÓN WSD: WSD COMPLIANCE SCAN/PRINT; IMPRESIÓN DIRECTA DE PDF: UTILICE "KYOCERA NET DIRECT PRINT", PDF VER. 2.0, PDF CIFRADO, TIFF, JPEG, XPS MODO; AUTENTICACIÓN DESDE EL PANEL; CONECTIVIDAD: PLUG & PLAY (USB), SNMP (IMPRESORA MIB SUPPORT), HTTP (COMMAND CENTER RX: PÁGINA WEB), PNP-X (WSDISCOVERY PARA WSD PRINT SERVICE), APPLE BONJOUR
IMPRESORA	
PROCESADOR	DUAL CORE DE 1.4 GHZ.
EMULACIONES	PCL6 (PCL XL/PCL 5C), KPDL3 (COMPATIBLE CON POSTSCRIPT3 Y AES), PDF CON KPDL3 XPS/OPEN XPS, FORMATO DE IMAGEN COMÚN: TIFF (KPDL3; ON), JPEG (KPDL3; ON), URF, PWG RASTER, PCLM, WORLD: IBM PROPRINTER, EPSON LQ-850, LINEPRINTER
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN	1200 x 1200 PPP , 600 X 600 PPP
COPIADO	
TAMAÑO MÁXIMO DEL ORIGINAL	A4 / LEGAL (OFICIO)
RESOLUCIÓN DE COPIADO	600 X 600 PPP
COPIADO CONTINUO	1-999
ZOOM	25-400% EN INCREMENTOS DEL 1%
FUNCIONES DE COPIA	CLASIFICACIÓN ELECTRÓNICA, COPIA DE DNI, 2EN1, 4EN1, CAMBIO DE DEPÓSITO AUTOMÁTICO, ELIMINACIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO, AUTO-RECORTE EN DP
ESCÁNER	
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF)	A DOBLE CARA DE UN SOLA PASADA PARA 100 ORIGINALES
VELOCIDAD DE ESCANEEO (A 300 PPP EN CARTA)	B/N: 62/122 IPM SIMPLEX/DÚPLEX COLOR: 47/92 IPM SIMPLEX/DÚPLEX)
RESOLUCIÓN DE ESCANEEO	600, 400, 300, 200 PPP (256 ESCALAS DE GRISES)
TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEEO	A4, LEGAL, OFICIO, BANNER (MÁX. 915 MM)
FORMATO DE ARCHIVO	TIFF/JPEG, XPS, OPEN XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1A/B, PDF/A-2A/B/U, PDF DE ALTA COMPRESIÓN, PDF ENCRIPADO
FUNCIONES DEL ESCÁNER	ESCANEEO DE BANNER, ESCANEEO A COLOR, LIBRETA DE DIRECCIONES INTEGRADA, COMPATIBILIDAD CON DIRECTORIO ACTIVO, TRANSFERENCIA DE DATOS ENCRIPADOS, ENVÍO MÚLTIPLE (E-MAIL, FAX, CARPETA SMB/FTP, IMPRESIÓN) DE UNA VEZ, ELIMINACIÓN DE PÁGINA EN BLANCO, ESCANEADO USB, ESCANEADO WSD, ESCANEADO TWAIN Y WIA (VÍA DRIVER)
FAX	
COMPATIBILIDAD	SUPER G3
VELOCIDAD DE MODEM	33.6 KBPS
VELOCIDAD DE ESCANEEO	2 SEGUNDOS O MENOS
MEMORIA DE RECEPCIÓN	256 HOJAS O MÁS
COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS	
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS	WINDOWS 8.1/10 (32/64/ARM64), WINDOWS 11 (32/64/ARM64), WINDOWS SERVER 2012/R2, 2016, 2019; MAC OS X 10.5 O SUPERIOR; LINUX: DEBIAN 11, UBUNTU 20.04, RHEL 8, CENTOS LINUX 8, FEDORA 34, 35, OPENSUSE 15.3
IMPRESIÓN MÓVIL	KYOCERA MOBILE PRINT, KYOCERA MYPANEL, APPLE AIRPRINT®, MOPRIA®
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD	
SEGURIDAD	AUTENTICACIÓN LOCAL Y DE RED, COMUNICACIÓN CIFRADA (IPSEC, HTTPS, LDAP SOBRE TLS, SNMPV3, IEM/SYSLOG, SMTP SOBRE TLS, POP SOBRE TLS), SCEP, ECDSA, ARRANQUE SEGURO, COMPROBACIÓN DE INTEGRIDAD EN TIEMPO DE EJECUCIÓN INTEGRITY CHECK, IPP SOBRE TLS, HTTP SOBRE SSL/TLS, FTP SOBRE SSL/TLS, WSD MEJORADO SOBRE SSL/TLS
OTROS	
PESO DEL EQUIPO	24.70 KG
DIMENSIONES	480 x 495 x 593 MM
VOLTAJE DE TRABAJO	220-240 V 50/60 HZ.
CONSUMO DE ENERGÍA	IMPRIENDO: 704,1 W.; COPIANDO: 719 W.; PREPARADO: 59,8 W.; BAJO CONSUMO: 38,3 W.; REPOSO: 0,6 W.
CONTABILIDAD DE TRABAJOS POR USUARIO	100 CUENTAS
NIVEL DE RUIDO	COPIANDO/IMPRIENDO: 56 DB (A); EN ESPERA: 30 DB (A)